



Vloerverwarming  
Infrezen

# Vloerverwarming infrezen **in dekvloer**

Infrezen  
diepte



slechts  
17 mm!!!

- In nieuwe of bestaande dekvloer
- Dynamisch en reactief, met lage inertie
- Programmeerbaar naar wens



# De voordelen van ingefreesde vloerverwarming:

- Zuiniger door lage temperatuur (35°C) en gelijkmatigere verwarming..
- Gezonder omdat de verwarming de luchtvochtigheid beter op peil houdt en minder stof veroorzaakt.
- Comfortabeler omdat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld en de vloer nooit meer koud is. Geen tocht meer.
- Veiliger omdat u zich niet kunt verbranden aan de verwarmingselementen.
- Meer ruimte om van uw kamers te genieten.
- Mooier omdat er geen verwarmingsbuizen of radiatoren zichtbaar zijn.
- Hygiënischer omdat schoonmaken eenvoudiger is dan met de ruimte onder de radiatoren.

## Toepassingen

- In nieuwe of bestaande dekvloer
- Nieuwbouw of renovatie

## Voordelen

- Ingebouwd, geen hoogteverschil
- Snelle installatie: 100m<sup>2</sup>/dag
- Comfortabel en regelbaar
- Geen stof

## Zuinig

- Programmeerbaar, regelbaar
- Lage temperatuur
- Minder CO<sup>2</sup>

Uw installateur, verdeler

13 Jan Brugersstraat  
7850 Edingen  
België

+32 (0)800 59 123  
info@vloerverwarminginfrezen.com  
www.vloerverwarminginfrezen.com

## Technische specificaties

- Volledig ingebouwd
- Uitstekende weerstand
- Dekvloeren
  - 6cm 300Kg cement/m<sup>3</sup>
  - Minimaal 4cm 350kg cement met synthetische vezels of anhydriet
- Geschikt voor alle warmtebronnen
- Pex-B buis van 14/2mm met 50 jaar garantie

## Afwerking installatie :

met opvulling massa

- Zwevende parket, PVC, Laminaat
- Kurk
- Gietvloer (met vezelversterke egaline)
- Linoleum en vasttapijt (met vezelversterke egaline)

## Andere afwerkingen direct

- Verlijmt parket
- Tegels en natuursteen  
(Lijm S1 tot 40/40, S2 vanaf 40/40)



Vloerverwarming  
Infrezen