




Vloerverwarming
Infrezen

Vloerverwarming infrezen **in OSB**

Infrezen
diepte



slechts
17 mm!!!

OSB 22mm
Droog syseem

Zwevende of geschroeft na
het infrezen

- Dynamische vloerverwarming, met lage inertie
- Directe installatie op isolatie
- Installatie op bestaande vloer



De voordelen van ingefreesde vloerverwarming:

- Zuiniger door lage temperatuur (35°C) en gelijkmatigere verwarming..
- Gezonder omdat de verwarming de luchtvochtigheid beter op peil houdt en minder stof veroorzaakt.
- Comfortabeler omdat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld en de vloer nooit meer koud is. Geen tocht meer.
- Veiliger omdat u zich niet kunt verbranden aan de verwarmingselementen.
- Meer ruimte om van uw kamers te genieten.
- Mooier omdat er geen verwarmingsbuizen of radiatoren zichtbaar zijn.
- Hygiënischer omdat schoonmaken eenvoudiger is dan met de ruimte onder de radiatoren.

Toepassingen

Altijd gelijmd in de tand en groef met D4 lijm

- Op bestaande houten beplanking, zelfs op de verdiepingen
- Op thermische isolatie
- Op akoestische isolatie
- Op bestaande vloeren, gelijmd en of geschroefd

* mag geschroefd worden op de bestaande beplanking NA HET INFREZEN

Voordelen

- Droge installatie
- Geen stof
- Zelf het osb plaatsen

Uw installateur, verdeler

Zuinig

- Reactief en kamer per kamer programmeerbaar
- Lage temperatuur
- Minder CO²

Technische specificaties

- Goede weerstand
- Lichtgewicht
- Goed warmtegeleidingsvermogen
- Buisen van 16/2mm
- Geschikt voor alle warmtebronnen

Afwerking:

- Tegels/natuursteen
 - Direct met primer en S2/D2 lijm
 - Op 10mm gips platen als het nodig is
 - Afstand tussen balken 30cm geadviseerd
- Verlijmd parket direct gelijmd
- Zwevende parket, Laminaat, PVC, kurk, op onderlaag of op vezelversterkte egaline

+32 (0)800 59 123

info@vloerverwarminginfreen.com

www.vloerverwarminginfreen.com



Vloerverwarming
Infreen